

## 震动款双钢轮压路机型号有哪些

产品名称	震动款双钢轮压路机型号有哪些
公司名称	济宁路鸿达机械有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:路鸿达 前轮宽:1100mm 后轮宽:1100mm
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道海南东路2号菜市场工业园办公楼一楼102号（注册地址）
联系电话	15650419990

## 产品详情

概述：说起压路机大家心目中想到的都是大型的压路机械，但是随着施工科技化发展的脚步现在小型路面机械也是比较受大众认可的，一般小型的压路机也被人们称之为小撵子，压道机、振动碾等主要是适用于小面积土基压实、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实;沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。等工作，因为体积小操作简单现在在市场上使用频率较高。下面介绍一款2.5吨双钢轮压路机

参数：

型号：YZD2.5            工作重量：2500kg  
前轮宽：1100mm        前轮直径：560mm  
后轮宽：1100mm        后轮直径：560mm  
激振力：35kn           爬坡能力：35%  
振动频率：70hz        行走速度：0-4km/h  
外形尺寸：2300\*1200\*1600    燃油箱：40l  
液压油箱：60l           水箱：180l  
驱动方式：全液压驱动        震动方式：液压震动  
启动方式：电启动            发动机型号：390国三

功率：26kw

行走方式：无级变速

优势特点：这款压路机从体积和重量上来讲介于十几二十几吨的大型压路机和一吨以下的小型压路机之间，对于压实一些管沟和室内回填工程、以及白改黑工程都非常合适，既避免了激振力小压不实的缺陷，又弥补了体积太大进不去的遗憾，所以这款压路机市场需求较大。

这款压路机是全液压压路机，操作非常简单，行走无级变速，没有离合变速箱，无需更换档位，普通小工上手就能操作，节省了司机成本。

而且全液压的压路机没有易损件，在工地施工过程中皮实耐用，符合施工人的气质。