

多种工况适用的双钢轮小座驾压路机参数介绍

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 多种工况适用的双钢轮小座驾压路机参数介绍 |
| 公司名称 | 济宁路鸿达机械有限公司 |
| 价格 | 29000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:路鸿达 前轮宽:900mm 后轮宽:900mm |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区观音阁街道海南东路2号菜市场工业园办公楼一楼102号（注册地址） |
| 联系电话 | 15650419990 |

产品详情

顾名思义压路机就是用来道路压实的设备。主要用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地作业，垂直震动，激振力大。压实效率高，是公路、道路对修建街道、广场的理想设备。

产品特点：1、作业半径小，可在狭小的区域内施工，适用于沟槽回填。

动力强劲，多款动力可选，性能优越，容易启动。故障率低。

行走无级变速，操控简单无需挂挡，全液压机器贴边性好。

表面喷塑，美观大方，防锈耐蚀。

有大容量水箱对于压土压沥青的工程都适合。

产品参数：

型号：YZD1.5 工作重量：1500kg

前轮宽：900mm 前轮直径：560mm

后轮宽：900mm 后轮直径：560mm

激振力：35kn 爬坡能力：35%

振动频率：70hz 行走速度：0-6km/h

外形尺寸：2190*950*1590 燃油箱：10l

液压油箱：60l 水箱：50l

驱动方式：全液压驱动 震动方式：液压震动

启动方式：电启动 发动机型号：390国三

功率：16kw 发动机型号：常柴h16单缸水冷

了解更多关于这款压路机的详细资料可以联系厂家销售经理夏经理