

# 海州区玻璃耐火极限时间检测

产品名称	海州区玻璃耐火极限时间检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

夹层玻璃是一种历史悠久的建筑装饰材料，早在古代埃及阶段就已发生。随着着人类社会一同发展趋势，玻璃行业造就出了各种各样作用与众不同的夹层玻璃，使夹层玻璃大家族持续昌盛，比如防爆玻璃、光电玻璃、夹胶玻璃等，都是在分别的行业充分发挥着不可替代的功效。大家将详细介绍单片防火玻璃运用常见问题，并表明夹层玻璃怎样固定不动在墙壁。

1、有机化学成分:SiO<sub>2</sub> >67%,CaO>8.0% MgO>2.5% Na<sub>2</sub>O0.15别的2.0%

2、比例:2.4-2.6克/立方分米

外型:光滑、有光泽、夹层玻璃全透明没有杂质

成圆率: 85%之上

3、带磁颗粒不超过商品净重的0.1%

4、玻璃弹珠珠身体汽泡成分小于10%

5、不帶有一切有机硅树脂类成分

高防火安全特性：高韧性片式单片防火玻璃是一种具备防火安全作用的建筑外墙用的建筑幕墙或门玻璃窗，在1000 火苗冲击性下会维持96~183分鐘不爆裂，进而合理地阻拦火苗与浓烟扩散，有益于第一时间发觉火灾，使大家有充足时间撤出当场。z89g88l5ysqw

高韧性特性：在一样薄厚状况下，其抗压强度是一般平板玻璃的6~12倍，是钢化夹胶玻璃的1.5~3倍。因而，在一样的气压状况下，它能选用较薄的薄厚或很大总面积设计方案，从而提升透亮感并减少工程造价。一般钢化夹胶玻璃在载荷为900Kg时夹层玻璃毁坏，而它在载荷做到5500Kg时挠度值326毫米不毁

坏。高韧性片式单片防火玻璃的抗压强度是同厚度光伏玻璃抗压强度的4~6倍，是同厚度钢化夹胶玻璃抗压强度的1.5~2倍，并且万一损坏时，高韧性片式单片防火玻璃呈小颗粒，呈锐角状，保证在地震灾害、火灾事故或遭受强力杀伤力时不容易对身体导致大的损害。

单片防火玻璃作为一种新的建筑防火规范商品被愈来愈多的工程建筑所选用，但这产品的设计方案检测都还没专业的标准与规范。在设计方案时要注意以下三个层面：

- 1、单片防火玻璃应用到建筑幕墙与隔断的设计并不是简易地将建筑幕墙或装修隔断所应用的非防火特性的原材料改成防火的原材料就可以，更并不是将一般玻璃换为单片防火玻璃就万事如意，只是要将其作为一个防火安全系统软件来全方位考虑到。
- 2、防火安全幕墙玻璃与装修隔断的能够做到的防火特性级别，必须综合性考虑到全部系统软件各要素的防火等级才可以明确，主观性地推断很有可能会做错事，必需时要做检验实验来明确