

编织袋打包机价格 力锋机械 编织袋打包机

产品名称	编织袋打包机价格 力锋机械 编织袋打包机
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

产品详情

编织袋打包机曲阜力锋机械立式液压打包机引进目前欧美的液压打包机生产设计及质量技术标准进行生产。液压打包机质量具有可靠性及安全性；应用广泛、外观时尚、做工精细；四道捆包槽，方便操作，三面包板，单边进料，有效避免错误操作及其造成伤害；可配有防回弹倒钩，配有安全开关及开启安全连锁机构。

编织袋打包机产品用途：

适用废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、玉米芯、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，边角料打包，编织袋打包机厂家，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、编织袋打包机布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物回收。

编织袋打包机使用说明：

- 1.准备好打包室和打包绳.
- 2.打开左右两侧的小门及前后大门，把包绳铺到底排上，再关上大门和小门，扳动两侧小门支杆（液压开门的操作外拉开关手柄），顶牢小门。
- 3.像箱子内投料，应均匀、平整、不能一边高一边低，否则会造成压排活塞杆倾斜，弯曲变形。
- 4.装满料箱后操作（外拉）踩压手柄，使上压排下降，待下降到黄色标示线时，里推踩压手柄，半自动编织袋打包机，使上压排上升，到黄色标示线时停止。
- 5.再次向箱内投料-下压-

上升，如此重复几次，直到物料达到一定重量时，里推踩压手柄，使上压排上升到黄色标示线停止。

6.把打包绳装到上压排上，再操纵（外拉）增压手柄，使踩包、加压缸同时下压缸同时下压，带压倒黄色标示线时停止。

7.扳开小门支杆（液压开门的里推开关门手柄），打开小门、大门，包好包进行穿丝、扣丝。

8.操纵（里推）踩压手柄，使压排上升到黄色标示线停止，然后将包推出，即完成一次打包操作过程。

编织袋打包机用途：

本机适用于废纸、边角布料、废旧塑料薄膜等废品压制打包，包块外形尺寸统一整齐、比重大、密度高。缩小体积，便于仓储和运输。适合于出口产品集装箱装运。

编织袋打包机特点：

打包压力从10吨至100吨不等、规格品种齐全、可以根据客户规格定做.该系列采用上置式油缸，无需地下基础，易安装，易维护，生产效率快等优点。所有油缸采用进口材料密封圈，质量可靠，品质佳。

编织袋打包机设计特点：

- 1.集成电路设计:新型电路设计，打包机采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，编织袋打包机价格，电路板更换相当方便，打包机服务便捷。
- 2.瞬间加热，立即打包:创新高速热热熔系统设计，5秒种内可使打热片工作，使PET打包机进入打包状态。
- 3.自动停机装置，省电实用:当捆包动作完成，60秒内不再操作时，打包机结构设计紧凑，马达会自动停止，进入待机状态。
- 4.新型刹车设计:打包机使用带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音，打包机价格合理。

原理特点

- 1、该机采用新型集成线路，接入式PC板控制整个打包动作 超低音设计;
- 2、整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力;
- 3、捆包速度快、每条捆包仅需2.0秒;瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入打包状态，省电实用;
- 4、捆包动作完成后60秒内停机处待机状态，新一代电热钢片设计;
- 5、改进设计、精心制造，使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包;
- 6、该机属机械式结构，部分采用进口零件，后刀刃快，调整方便等特点.
- 7、该打包机台面较高，操作起来方便顺手，适于打包较轻的物品。

8、没有变形短路的特点，包装适用范围广；

9、市场任何打包带，且从6mm~15mm，粘合效果。

集成电路设计:新型电路设计，采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路板更换相当方便。瞬间加热，立即打包:速热系统热熔设计，5秒种内可使加热片工作，编织袋打包机，进入打包状态。自动停机装置，

编织袋打包机曲阜力锋机械液压打包机 立式打包机 塑料打包机主要用于固体废弃物塑料制品的回收压缩，如：塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等，还可以打包易拉罐、废纸箱、稻草、秸秆、棉花、中药材、废旧衣服、饮料瓶、废旧金属等松散物料的打包。

编织袋打包机产品用途：

采用力锋液压打包机 立式打包机 塑料打包机打包的产品可减少废物存储空间，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物回收。力锋立式废纸打包机采用加厚钢板材质和耐用材质，外形美观，不易腐蚀，不易变形，造就了超长的使用寿命。工作压力有15吨-100吨等多种规格，另可根据用户要求设计订做。

编织袋打包机产品操作方法：

1、将打包绳子串过打包机后面的自动弹紧装置，并顺着打包带槽安放，之后将打包带捆扎到打包槽底端的拉驻上，旋转自动弹紧装置90度，关上底门锁住。

2、投入物料，当物料装到压盘高度时，关紧上门，按下“向下”按钮。设备自动运行，压实。(硬纸板以外的物料投料高度只能微高于底门)。

3、压盘向下移动压缩达到一定压力后自动回程，回到完全打开位置。压缩打包约束时，压盘停在压缩物料的预设位置。

4、打开设备门将绑绳从前向后穿过底部线槽并通过压盘线槽回到前面，用手将绑绳拉紧打结。用手推打包拉杆，将拉杆推到固定的位置，卡紧。按“向上”按钮，油缸的回程将捆扎好的包捆自动翻出。

(打开下门时不允许门前站人，以免门弹开误伤)

5、包捆弹出后，复位打包拉杆进行下压动作。后移走包捆，关门并锁紧进入下一个打包循环任务。

编织袋打包机价格-力锋机械-编织袋打包机由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。编织袋打包机价格-力锋机械-编织袋打包机是曲阜市力锋机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。