

LED护栏管 LED轮廓灯 LED数码管

产品名称	LED护栏管 LED轮廓灯 LED数码管
公司名称	中山亮城实业有限公司
价格	29.00/只
规格参数	类型:LED护栏管 型号:LC-001 外径尺寸:10000 (mm)
公司地址	中国 广东 江门市江海区 江门市江海三路139号
联系电话	86 0750 3782121 15338250362

产品详情

类型	LED护栏管	型号	LC-001
外径尺寸	10000 (mm)	灯光颜色	红
材质	PC	供电电压	220 (V)
功率	5 (W)	光通量	700 (LM)
寿命	50000 (H)	封装工艺	直插式

内型:led单红护栏管

电压:220v/24v/12v/5v可选

寿命:50000h

功率:3-5w

尺寸:1000mm

保护等级:ip65

应用领域：市场工程亮化：建筑装饰、街道两旁树木装饰、公园装饰、江边装饰、城市夜景亮化，旅游景点美化，园林、社区夜晶装饰，酒店、商场、娱乐场所周遍环境夜景装饰，家居装饰。

【补充说明】：

- 1、采用耐用高温及高性能成型材料高品质的pc灯管，抗老化，韧性好，防撞性高，耐高温，抗溶剂力强、混色均匀，透光性好；
- 2、管材颜色有透明，乳白色，半透明；管型有圆形，d形，u形（配有堵塞、支架）；

- 3、每米规格可装108粒、72粒led灯珠；
- 4、根据同心圆理论设计，led发光经圆形灯的多次折射，视角可达180度，可视性强；
- 5、led为固体冷光源，环氧树脂封装，无灯丝发热；额定电压，恒定电流供电，确保led长期工作，衰减小；
- 6、高亮度led光源，色彩鲜丽，色泽纯正无光斑。有红、绿、蓝、黄、白色、双色、七彩渐变、加以控制可实现多色变化；
- 7、控制形式：可分为管内控制，外置控制器，二种形式。可与dmx512系列控制器驳接，进行ic编程，变幻模式可达数千万种；
- 8、安装方便，投射角度大。防尘，防漏电。
- 9、工作电压24v，220v可供客户选择。
- 10、采用电磁兼容设计，不含对环境有害的汞污染，达到绿色环保。
- 11、采用led光源，低耗能、寿命长达5-10万小时(根据外部使用环境)。