

自动剥离拉力试验机厂商 宝大仪器 珠海剥离拉力试验机

产品名称	自动剥离拉力试验机厂商 宝大仪器 珠海剥离拉力试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

剥离拉力试验机的使用期限

为了更好地使剥离拉力试验机处在优良的运行状态并有较长的使用期限，宝大仪器便会按时对剥离拉力试验机开展维修保养。宝大仪器表明，每一次试验之前，将试样按规范规定做好后再安装在剥离拉力试验机的工作中台子上。拆换试件时，拉压力传感器十分灵巧，不必碰压，不然会导致毁坏。试验完毕断电后，应将试验机擦干净，放好，以便下一次应用。宝大仪器为客户提供优良、安全、可靠的剥离拉力试验机设备，我们将不断努力，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术，产品和服务，需要剥离拉力试验机的朋友可以联系我们！

剥离拉力试验机的作用介绍

胶带的粘接性能是其关键性能，反映该性能强弱的指标有剥离强度、初始粘接性、持续粘接性三个项目，其中剥离拉力试验机的是将一定宽度的胶带从某一特定的粘接材料表面剥离所需的力，初始粘接性测试的是胶带可粘接的钢球直径的大小，持续粘接性测试的是胶带在一定的负荷下滑动的距离或粘接的时

间。胶带的粘接性越大，其剥离力值越大，可粘接剥离拉力试验机的钢球直径越大，下降距离越短，粘接时间越长。

剥离拉力试验机说白了便是用于试验一些商品的剥离作用的，那麽剥离拉力试验机实际的应用范畴是如何的呢？宝大仪器表明，剥离拉力试验机能够用于开展拉申试验、抗压强度与延伸率、扯断力与延伸率、热封抗压强度、撕破抗压强度、180°剥离、90°剥离。电子器件剥离拉力试验机以前大家针对试件应当怎样开展实际操作呢？宝大仪器就有一套技术的步骤，将试品总宽方位的两边去除50毫米，随后沿试品总宽方位匀称裁取纵、横试件各5条。复合型方位为竖向。沿试件长短方位将复合型层与板材事先剥掉50毫米，被剥掉一部分不可有显著损害。宝大仪器是一家专门从事剥离拉力试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离拉力试验机的朋友可以咨询我们。