

嵌入式医用保暖柜

产品名称	嵌入式医用保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

-

福意联嵌入式医用保暖柜产品作用

加温液体是为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，发生抽搐现象和低体温症现象，加大手术的风险性。

福意联该产品用法

在液体放入箱内前，先设置好温度为37-38度或者42-60度，在箱内温度达到设定值时放入液体

嵌入式医用保暖柜是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。液体输入经嵌入式医用保暖柜加温液体能提供更确切的液体温度,更能保障术中患者的体温趋于正常水平.可病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。嵌入式医用保暖柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。

以下介绍嵌入式医用保暖柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

嵌入式医用保暖柜简介

温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1

风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 或0-100 2款;

安全系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，可实现超温报警、传感器故障报警、电源故障报警、

人性化设计多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间;安全门锁设计，防止随意开启;大屏幕数字温度显示，便于观察;宽电压带，适合电压不稳定地区;

嵌入式医用保温柜部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联其产品域主要为医院、工厂、制药厂、实验室、质监、大学、科学院，致力于为用户提供创新的和仪器设备，致力于促进用户业务的发展和科研的创新。公司自成立以来，始终秉承诚信、优良、共赢的经营理念，为客户提供的咨询和优良的售后售后。在产量和性能上做到高标准，降低用户购买和使用成本，并优良终按时交付用户使用。

勤发发