## 医用保温柜 规格: 230L 控温范围:2-48

产品名称	医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册 地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

医用保温柜 规格:230L

控温范围:2-48 是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48 采用嵌入式设计。面对日趋完善的医

疗体制,福意联为您倾情打造更好售后的医用保温柜规格:230L控温范围:2-48。医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48 是专门针对手术室而设计,将所需药品、冲洗液加温到人体能够接受的温度 ,很好的降低了低温对病人的刺激,提高医 疗单位售后质量!医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48 用于液体药品,生理盐水,造影剂,冲洗液,病人被单等恒温加温。

医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48 下设三大系列十数款产品,适合不同医院的使用。与优良数百家 净化工程公司提供产品售后。 医用保温柜 规格:230L

控温范围:2-48 采用设计,嵌入墙体,保障了产品的安全运行。医用保温柜规格:230L控温范围:2-48 用于手术液体的恒温加温。手术间的低温环境、大量输入室温下的液体、较长的手术时间、注射剂对体 温调节的抑制作用、体腔开放等会加大手术风险。医用保温柜 规格:230L

控温范围:2-48 可有效防止低体温症状。

以下介绍医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48

是单一产品简介,如需其它要求或更详细参数和报价请电联 系我。(请勿网留言,网留言有滞后性,无法及时回复)

医用保温柜 规格: 230L 控温范围:2-48 简介1、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数为方便,控温精度。2、完善的报 警系统,可实现低温报 警系统、断电报 警、传感器故障报 警、电池电量低报 警、温度报 警,安全运行 医用保温柜 规格:230L 控温范围:2-48 部分参数

手术室保冷柜参数:型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430×480×640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595 x 590 x 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595 x 570 x 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595 x 695 x 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm高配手术室保温柜参数:型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595 x 565 x 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100 外型尺寸:

595 x 565 x 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595 x 675 x 1795mm

北京福意联公司我们真诚的希望接触过我们产品,了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和售后提出宝贵意见和建议,我们也为能给您提供优良的钥匙工程感到荣幸。

勤发发