

## 医用保暖柜 1265\*680\*1823mm

产品名称	医用保暖柜 1265*680*1823mm
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

医用保暖柜 1265\*680\*1823mm是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。液体输入经医用保暖柜 1265\*680\*1823mm加温液体能提供更确切的液体温度,更能保障术中患者的体温趋于正常水平.可病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。医用保暖柜 1265\*680\*1823mm用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。

### 医用保暖柜

1265\*680\*1823mm是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。医用保暖柜 1265\*680\*1823mm对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生，保障机体正常生理功能的调节，医用保暖柜

1265\*680\*1823mm可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。医用保暖柜 1265\*680\*1823mm用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍医用保暖柜 1265\*680\*1823mm 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

医用保暖柜 1265\*680\*1823mm简介 、完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良。 、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

、具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，

透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

#### 医用保暖柜 1265\*680\*1823mm部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542  
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670  
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870  
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445  
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805  
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200  
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293  
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220  
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879  
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460  
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710  
内部尺寸504×504×1508 容量430L

福意联公司的和产品种类在日益扩展，我们仍将一如既往地秉承“以德为先，以德为上”、“专注、科研售后”的，力将和的方法到用户，为广大客户提供包括咨询、产品选配、售后培训及维护的售后体系。

勤发发