

医用保暖柜 595*695*1315mm

产品名称	医用保暖柜 595*695*1315mm
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

福意联医用保暖柜

595*695*1315mm是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。医用保暖柜 595*695*1315mm适用于医院手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。医用保暖柜 595*695*1315mm常见于伏消毒液、生理盐水，甘露醇，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

福意联经营医用保暖柜 595*695*1315mm用手术室净化工程，可嵌入墙体。医用保暖柜 595*695*1315mm适用于手术室，ICU，供应室等。医用保暖柜 595*695*1315mm对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，医用保暖柜 595*695*1315mm可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。医用保暖柜 595*695*1315mm用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。医用保暖柜 595*695*1315mm用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍医用保暖柜 595*695*1315mm 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

医用保暖柜 595*695*1315mm简介特色功能：01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调02.采用优良精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然07.内置电纽扣电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在温湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

医用保暖柜 595*695*1315mm部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联是售后于生命科学域的现代企业。拥有的销售和售后体系。经营范围：主要经营科学仪器设备、设施：包括生命学科的科研、教学、经营等相关仪器设备及其附属设施；主要包括恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备；

勤发发