

医用保暖柜 595*680*1805mm

产品名称	医用保暖柜 595*680*1805mm
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

医用保暖柜 595*680*1805mm是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。医用保暖柜 595*680*1805mm采用嵌入式设计。经过医用保暖柜 595*680*1805mm加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病患体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。医用保暖柜 595*680*1805mm用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。医用保暖柜 595*680*1805mm用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联医用保暖柜 595*680*1805mm产品作用

加温液体是为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，发生抽搐现象和低体温症现象，加大手术的风险性。

福意联该产品用法

在液体放入箱内前，先设置好温度为37-38度或者42-60度，在箱内温度达到设定值时放入液体

以下介绍医用保暖柜 595*680*1805mm 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

医用保暖柜 595*680*1805mm简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

医用保暖柜 595*680*1805mm部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联公司我们提供的不但是产品、和售后,还有对"福意联"产品的信心 ,我们拥有坚实的力量,在产品结构、制冷、加热和电气控制等多项核心中积累了丰富的经验,以新颖的设计、优良的产品取悦于用户。

勤发发