

保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L

产品名称	保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L采用嵌入式模式，符合优良近净化标准。保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L用于净化手术室，ICU等。保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L针对众多医院所提出的医用液体需要加温来病人输液的安全性，和舒适度，我公司针对医用液体加温域隆重推出的各个型号保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L了各个科室配套使用。保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体！本产品适可加温液体药品、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液等。保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L
是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L简介

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

- 4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

保温柜 操作温度：2-48 有效容积：150L部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联公司售后：以合理的价格、完善的售后，提供优良的产品用售后与真诚来换取您的信任与优良，互惠互利，共创双赢我公司愿与外各界同仁志士竭诚合作，共创未来坚持顾客上的原则，所有产品一年内免费保修，并负责终身维护。

勤发发