

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L

产品名称	保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

根据优良净化（层流）手术室建设标准，保温柜 操作温度：4-38
有效容积：138L是作为工程中不可或缺的设备。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生血管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键作用，减低手术风险。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

根据优良净化（层流）手术室建设标准，保温柜 操作温度：4-38
有效容积：138L是作为工程中不可或缺的设备。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。保温柜 操作温度：4-38
有效容积：138L用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。保温柜
操作温度：4-38 有效容积：138L用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L
是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L简介1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。2.采用新型翅片式ptc，安全节能。4..内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报

警，开门过久报警) 6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更换温度。门体锁可实现专人专管。

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：138L部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联公司我们坚持"以德敬人，以诚立人"的和"守约、保质"的经营方针，热忱希望与外客户建立长期业务关系，为您提供满意的优良产品和可信赖的售后，用户选用福意联牌产品。

勤发发