

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L

产品名称	保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

保温柜 操作温度：4-38

有效容积：50L是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L采用嵌入式设计。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L用于手术中，生理盐水，冲洗液，药液等等加温，保温。方便随时取用。提高了效率与质量。具有方便，安全，卫生，外观漂亮，简洁大方的特性。24小时插电，即用即取。可以控温，不于温度过高影响药性。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

根据优良净化（层流）手术室建设标准，保温柜 操作温度：4-38

有效容积：50L是作为工程中不可或缺的设备。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L作用。为老弱病人或大量失血、寒冷情况下的输入液体提供加温箱，减少对病人的不适，对手术成果的影响。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L

是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L简介

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，

便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字为方便。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，安全运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，物品安全，

13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

保温柜 操作温度：4-38 有效容积：50L部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542

容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-

YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670

容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870

内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445

内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805

内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200

内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293

内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸

1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸 1445×860×2220

容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879

内部尺寸506 × 426 × 636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460
内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710
内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

北京福意电器有限公司具备优良完善的经营网络，特色的售后内涵，本着“以德敬人，以诚立人”的原则赢得了广大消费者的认可。福意联经过多年的努力，产品已在优良30多个地区有众多使用者，立志向用户提供优良产品和售后。

勤发发