

## 88L保冷柜2-8

产品名称	88L保冷柜2-8
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

88L保冷柜2-8 采用嵌入式模式，符合优良近净化标准。88L保冷柜2-8 用于净化手术室，ICU等。88L保冷柜2-8 用于加温医用药品，医用液体。可减少机体热量的丢失，维持体温相对稳定，预防寒战的发生，避免寒战导致的机体耗氧量增加，加肺器官的负担，促进术后患者恢复。88L保冷柜2-8 用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。88L保冷柜2-8 用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

88L保冷柜2-8 是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。88L保冷柜2-8 采用嵌入式设计。面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好售后的88L保冷柜2-8 。88L保冷柜2-8 是专门针对手术室而设计，将所需药品、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提高医疗单位售后质量！88L保冷柜2-8 用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍88L保冷柜2-8 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 88L保冷柜2-8 简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用

- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

#### 88L保冷柜2-8 部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm  
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8  
外型尺寸:480 × 490 × 840mm 手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 570 × 865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm 型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm 型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 680 × 1805mm 高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100  
外型尺寸:595 × 565 × 860mm 型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:  
595 × 565 × 1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意联公司我们真诚的希望接触过我们产品，了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和售后提出宝贵意见和建议，我们也为能给您提供优良的钥匙工程感到荣幸。

勤发发