

62L保冷柜2-8

产品名称	62L保冷柜2-8
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

62L保冷柜2-8 下设三大系列十数款产品，适合不同医院的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品售后。62L保冷柜2-8 采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。62L保冷柜2-8 可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。在经过手术应激后身体适应调节能力均大幅度下降，对冷刺激也更敏感，更易导致病人痉挛的发生。62L保冷柜2-8 可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。62L保冷柜2-8 主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存。

62L保冷柜2-8 下设三大系列十数款产品，适合不同医院的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品售后。62L保冷柜2-8 采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。62L保冷柜2-8 用于手术液体的恒温加温。手术间的低温环境、大量输入室温下的液体、较长的手术时间、注射剂对体温调节的抑制作用、体腔开放等会加大手术风险。62L保冷柜2-8 可有效防止低体温症状。

以下介绍62L保冷柜2-8 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

62L保冷柜2-8 简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用

- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

62L保冷柜2-8 部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联是一家集设备设计、销售和售后系统为一体的企业。福意联丰富的经验以及优良的来为您提供提供的恒温设备，公司恒温设备项目所涉及的域涵盖社区、学校、售后业、食品制造业、医疗卫生及工业等方面。我们坚信，只要以市场为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮大，我们就一定会赢得更好的明天。

勤发发