

UL7520 EVA 埃克森化工 UL7520 高流动性

产品名称	UL7520 EVA 埃克森化工 UL7520 高流动性
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EVA标准级 特性:高流动性 用途:工业用密封剂
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

热熔胶。以EVA树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生产，因此被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。

(6)其他。EVA树脂在油墨、箱包、酒瓶垫盖等领域也有较为广泛的应用，估计这些方面消耗EVA树脂不少于15 kt。

原料描述部分 规格级别 热熔 外观颜色

该料用途 复合，挤出，粘合剂，密封剂和蜡的混合物

备注说明 热稳定剂：BHT的抗氧化剂

加工条件 加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 密度 ASTM D-792/ISO 1183 0.957 g/cm³

[熔体流动速率](#) 190/2.16kg ASTM D-1238/ISO 1133 43 g/10min

VA含量 32 %

热性能 熔点(DSC) ASTM D-3418/ISO 3146 63(145) (° F)

[维卡软化点](#) ASTM D-1525/ISO 306 36(97) (° F)