

聚合聚苯板厂商报价1吨价格

产品名称	聚合聚苯板厂商报价1吨价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

聚合聚苯板厂商报价1吨价格

硅质聚苯板是一种非常理想的保温隔热材料，具有非常广阔的市场环境。

薄层板制备的好与坏直接影响色谱分离的效果，在制备过程中应注意以下几点：铺板用的浆液一定要调匀，而且不宜过稠或过稀。过稠，板容易出现拖动或停顿造成层纹；过稀，水蒸发后，板表面较粗糙。为了防止由于搅拌而带入气泡，常常加入少量乙醇或丙酮或将吸附剂糊首先置于真空干燥器中减压脱气，以免薄层表面出现气泡，影响分离效果；铺板时，尽可能将吸附剂铺均匀，不能有纹路、气泡或颗粒等；涂布速度要快，避免浆液过早凝固，使涂布困难或涂铺不均匀。不能在局部固化的薄层板上又加入新的糊状物，较好是一次倾倒，一次铺成；使用手动涂布器时，手动推进速度要尽可能地保持一致，使薄层厚度均匀；铺板时，吸附剂的厚度不能太厚也不能太薄，太厚展开时会出现拖尾，太薄样品分不开，一般用于分析的薄层厚度为0.25~0.5mm，用于制备的薄层厚度为0.5~2mm；湿板铺好后，应放在比较平的地方晾干，千万不要快速干燥，否则薄层板会出现裂痕。也要注意避免因通风导致产生裂纹，避免灰尘沾污。

聚合聚苯板厂商报价1吨价格

薄层板经自然干燥后，再放入烘箱内加热活化，进一步除去水分。活化的温度因吸附剂不同而不同。例如，硅胶板一般在烘箱中渐渐升温，维持105~110℃活化0.5~1h即可；氧化铝板在200~220℃下烘培4h可得到活性为Ⅱ级的薄层板，在150~160℃下烘培4h可得到活性为Ⅲ~Ⅳ级的薄层板。活化后的薄层板在烘箱内自然冷却至升温，取出后立即放入干燥器内备用，防止吸潮。含水量与活性的关系见表4-1，其活性随含水量的增加而下降。当分离某些易吸附的化合物时，可不用活化。有些薄层板也不必活化，晾干即可用，如聚酰胺板。

浸渍法是把两块干净玻璃片背靠背贴紧，浸入吸附剂与溶剂调制好的浆液中，取出后分开，浸涂面向上，平放在桌上晾干。

平铺法是在水平的较大玻璃板上放上几块要铺的薄板，取适量调好的吸附剂糊分别倒在上面，用玻璃棒涂成一均匀薄层，振动较大的玻璃板，使薄层平整均匀，置于水平台上晾干。

聚合聚苯板抗拉压强度

具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

聚合聚苯板抗水性

抗水、防潮、耐冻融、防渗透。

聚合聚苯板质地轻

自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。

聚合聚苯板环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。

政府领导和专家一致认为：改性聚苯板受到火焰攻击时，其火焰不具有扩散性。也就是说，这是一种不会燃烧的聚苯板，完全符合目前我国对建筑外墙外保温材料防火标准的要求。困扰我国建筑保温行业多年的聚苯材料防火难题，如今通过HIP改性聚苯板从源头上得到解决。专家指出，这项技术的问世拯救了濒临淘汰的聚苯板产业。它解决了有机材料不防火的尴尬问题，解决了无机保温材料节能不达标无奈，将有力地推进全国建筑节能工作的开展。

聚合聚苯板厂商报价1吨价格