

耐磨清扫器 兰陵清扫器 潍坊旭阳机械拖辊

产品名称	耐磨清扫器 兰陵清扫器 潍坊旭阳机械拖辊
公司名称	潍坊旭阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市经济开发区新元路11号
联系电话	18706466137

产品详情

安全操作和维护保养?:

输送机的长期正常运转和是否正确安全地操作，是否定期维护保养有直接的关系，封闭清扫器，不正确的操作会造成设备和人身事故，造成设备事故的主要原因是物料砸坏输送带和跑偏撕裂输送带。?必须尽量降低落料高度以减少物料的冲击，当落料高度超过1.2m时在设计导料槽和给料漏斗时应使物料不直接冲击到输送带面上。输送混有大块物料的物品时，应在物料到达输送带之前经过特别的倾斜的栅格让粉状和小块物料经过物格先落到输送带上，而大块物料则沿着栅格滚到已铺有小块物料的输送带上，橡胶清扫器，从而防止大块物料直接冲击带面。?必须及时排除引起跑偏的因素。?引起人身事故的原因通常是在输送带运转时进行清理或更换零、部件。因此，坚持维修制度是避免事故的重要措施之一。?若机尾滚筒后方设有人行道时，应在机尾一侧设立栏杆或护罩，防止人员不慎被输送带卷入。在车式拉紧或垂直拉紧装置的重锤块下方应设立护栅防止人员走入重锤下方发生危险。?输送机应尽量在带上物料卸净后停车。并以空载启动为宜，在多台联合使用组成运输系统时，亦应按此要求编制先后启闭的电气控制系统。

潍坊旭阳机械本着“不断，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

皮输送机拉紧装置的选择与布置：

?通常确定拉紧装置的位置时需要考虑以下三点：?·拉紧装置应尽量安装在靠近传动滚筒的空载分支上，以利于启动和制动时不产生打滑现象，对运距很短的输送机可布置在机尾部，兰陵清扫器，并将尾部滚筒作为拉紧滚筒；?
·拉紧装置应尽可能布置在输送带张力1小处，这样可以减少拉紧力，缩小拉紧行程；?
·应使输送带在拉紧滚筒的绕入和绕出分支方向与滚筒位移线平行，耐磨清扫器，而且施加的拉紧力要通过滚筒中心。?
根据输送机设计原始资料和已计算出的拉紧力和拉紧行程，综合考虑上述各种拉紧装置类型和特点，本设计选择使用液压拉紧装置，型号为TYZL-100/3，拉紧装置布置在中间改向滚筒一端

潍坊旭阳机械本着“不断，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

皮带输送机清扫器？：

清扫器用于清扫输送带上粘附的物料。本系列有头部及空段清扫器两种。头部清扫器为重锤刮板式结构，装于卸料滚筒处。清扫输送带工作面上的粘料。空段清扫器装在尾部滚筒下分支输送带的非工作面，或垂直重锤装置入边改向滚筒处，用以清扫输送带非工作面的物料。当输送带粘料严重时，可选用其它型式中硬质合金刮板清扫器。

潍坊旭阳机械本着“不断，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

耐磨清扫器-兰陵清扫器-潍坊旭阳机械拖辊(查看)由潍坊旭阳机械有限公司提供。潍坊旭阳机械有限公司为客户提供“普通机械加工”等业务，公司拥有“旭阳”等品牌，专注于机械加工等行业。，在潍坊市经济开发区新元路11号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事皮带输送机，食品皮带输送机，流水线皮带输送机的厂家，欢迎来电咨询。