

挡烟垂壁 山东金材门窗 卷帘式挡烟垂壁多少钱一米

产品名称	挡烟垂壁 山东金材门窗 卷帘式挡烟垂壁多少钱一米
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

什么情况下需要安装挡烟垂壁？

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时必须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，电动卷帘式挡烟垂壁材质，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持小距离，此距离不应大于20mm。

哪些地方需要设置？

挡烟垂壁一、丙类厂房内的房间，卷帘式挡烟垂壁多少钱一米，面积大于300平米或者走廊超过40m。二、面积大于500平米，没有自然形成物（例如梁）挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。

车库挡烟垂壁选哪种材质更好？

我们也是看到车库挡烟垂壁是为了保护车库安全的重要设备，而通常情况下选择钢质挡烟垂壁可以更好，在阻燃阻烟雾阻热方面有非常突出的表现，而且在可靠性方面也会有更突出的效益，所以说需要根据实际情况来更好做出选择，达到的可靠性也会更优。

从挡烟垂壁图片可以看出，根据不同的场合选择合适的挡烟垂壁很重要，所以说需要根据实际情况来更好做出选择，带来的优势将会更明显，达到的可靠性也会更优。当然我们也是看到电动挡烟垂壁多使用在车库、商场等地方，且使用方便性高。

然而选择自动式挡烟垂壁可以在火灾发生时，可以自动下垂来感温、阻烟、和其他方面的有效控制，所以说在使用的安全性上非常不错，达到的可靠性也会有更突出的表现，这都是值得我们去更多注意的环节，所以说材质固然重要，固定玻璃挡烟垂壁多少钱一米，而开启方便性更重要。

1.玻璃吊装

玻璃的安装是一项十分细致、整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，挡烟垂壁，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

(1) 再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

(2) 安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，左右对称，且略偏玻璃中心上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。

(3) 在玻璃适当位置安装手动吸盘、侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。

2.玻璃就位

(1) 手工或电动将玻璃移近就位位置后，搬运工要听从指挥长的命令操作，使玻璃对准位置徐徐靠近。

(2) 上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞吊顶。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。使用手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。

(3) 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对牢并用对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等，且符合设计要求。

(4) 在一个洞口的玻璃挡烟垂壁的全部安装固定以后将搽干净的下封边的铝合金拿出在玻璃的下底边用玻璃胶封边。

挡烟垂壁-山东金材门窗-卷帘式挡烟垂壁多少钱一米由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司是一家从事“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东金材门窗在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。