

南通打降水井，打井价格低机械钻井

产品名称	南通打降水井，打井价格低机械钻井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

南通降水井

井管安装应符合下列规定

- （1）井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计，然后进行井管组合、排列、测量长度，并按井管排列顺序编号；
- （2）下管方法应根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素，应符合下列要求
悬吊下管法，宜用于井管自重（或浮重）小于井管允许抗拉力和起重的安全负荷。
托盘（或浮板）下管法，宜用于井管自重超过井管允许抗拉力和起重的安全负荷。
多级下管法，宜用于结构复杂和下置深度过大的井管。
- （3）井管的连接必须做到对正接直、封闭严密，接头处强度应下管安全和成井质量的要求。
- （4）过滤器安装位置的上下偏差不得超过300mm。
- （5）采用填砾过滤器的管井，井管应位于井孔中心。下井管时要安装井管扶正器，其外径比井孔直径小30~50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量，一般间隔3~20m安装一组，每井至少安装2组。
- （6）井管底部一般应座落在的基础上，若下部孔段废弃不用时必须用卵石或碎石填实。

发现问题及时处理，严禁带病运行，六、文明施工的技术措施。1、施工现场必须有工程公告。施工现场平面布置图，施工组织机构各种安全、防火警示牌，应挂在明显位置。便于观看和警示，2、施工现场文明管理工作

