

# 苏州市柔印油墨VOC检测 水性油墨VOC含量检测

产品名称	苏州市柔印油墨VOC检测 水性油墨VOC含量检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

油墨中的VOCs（可挥发性有机化合物）一直都是环境污染物的重要来源之一。随着国家环保政策的实施，绿色制造、清洁生产、生态设计等等概念的推广实施。油墨VOCs检测标准就显的有些陈旧，不能适应适合现在环保政策的要求。于是，在中国轻工联合会的大力支持下，国家强制标准GB《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》正式修订发布，并于明年4月1号正式实施。

### 一、适合VOCs检测的油墨种类

适合voc是检测的油墨种类主要分为溶剂油墨、水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨。其中溶剂油墨及水性油墨都可以分为凹印油墨、柔印油墨、喷墨印刷油墨、网印油墨。胶印油墨分为单张胶印油墨、冷固轮转油墨、热固轮转油墨。能量固化油墨分为胶印油墨、柔印油墨、网印油墨、喷墨印刷油墨、凹印油墨等。

### 二、油墨中voc含量要求

- 1、溶剂油墨：凹印油墨 80%，柔印油墨 75%，喷墨印刷油墨 95%，网印油墨 90%；
- 2、水性油墨：凹印油墨 30%，柔印油墨:用于吸收性承印物 10%；用于非吸收性承印物 30%，喷墨印刷油墨 30%，网印油墨 30%；
- 3、胶印油墨：单张胶印油墨 3%，冷固轮转油墨 3%，热固轮转油墨 10%；
- 4、能量固化油墨：胶印油墨 2%，柔印油墨 5%，网印油墨 5%，喷墨印刷油墨 10%，凹印油墨 10%；
- 5、雕刻凹印油墨： 20%；

6、其他油墨及类似产品： 95%。