

道达尔MULTIS COMPLEX SHD 100 220 460全合成极压复合锂基脂

产品名称	道达尔MULTIS COMPLEX SHD 100 220 460全合成极压复合锂基脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1160.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:SHD 100 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

道达尔MULTIS COMPLEX SHD100全合成极压复合锂基脂

道达尔MULTIS COMPLEX SHD460

道达尔MULTIS COMPLEX SHD220

多用途中,重负荷极压润滑脂,适合于重负荷应用Multis Complex SHD 是高性能极压复合锂基润滑脂,适合于在苛刻工况下的汽车与工业应用,特别是在极高温、极低温工况下代替普通锂基脂及复合锂基脂。Multis Complex SHD 适用于超重载及中低速工况,为轴承提供优异保护。特别适用于潮湿环境,也可用于塑料部件的润滑。Multis Complex SHD 也适合于造纸设备的干部,例如带轮等。全合成基础油的低挥发性及优异的高温性能可有效延长换脂周期。Multis Complex SHD 工作温度范围为从 -40 到 160 。

规格

ISO 6743-9: L – XDEHB 1/2DIN 51 502: KP1/2P -40

优势

Multis Complex SHD 可满足各种不同润滑设备要求,极低的摩擦系数可节省能源并延长轴承工作寿命与大部分其他润滑脂兼容(请咨询道达尔润滑工程师)出色的抗水性能,高低温性能及抗污染性能,换脂周期长。Multis Complex SHD 不含铅等对人体和环境有害的重金属

典型数据	单位	测试方法	SHD100	SHD220	SHD460
皂基稠化剂	-	-	复合锂	复合锂	复合锂
NLGI等级	ASTM D217	2	2	2	

颜色	目测	黄色	黄色	黄色	
外观	光滑	光滑	光滑		
适用范围		-50-160	-50-160	-40-160	
25 针入度	0.1mm	265-295	265-295	290-320	
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	400	400	400
四球磨损	mm	DIN 51-350-T5	0.37	0.37	0.37
流量压力1400mbar	DIN 51805	<-50	<-50	<-40	
流量压力在-40	Mbra	383	550	500	
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0	0-0	0-0
滴点	ASTM D566	>275	>275	>275	
基础油的运动粘度 (40)	mm/s	ASTM D445	100	220	460