

变形缝外贴式止水带规格及标准

产品名称	变形缝外贴式止水带规格及标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	型号:EP型 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.变形缝外贴式止水带的作用：

变形缝外贴式止水带的用处是很大的。一些工程中用变形缝外贴式止水带来进行防范漏水的现象。而且橡胶止水带有很多的分类，其中常见的就是中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带等等。不同的情景选择的种类也是不同的，那么我们在使用变形缝外贴式止水带的时候要注意什么呢？变形缝外贴式止水带下边混凝土浇筑起来的确有难度系数，这和钢板止水带相同的，浇筑时务必层次浇筑，先浇筑到与变形缝外贴式止水带同相对高度位置。振捣密实度后在下边砼初凝前再混凝土浇筑变形缝外贴式止水带上端混凝土。

2.变形缝外贴式止水带规格型号及薄厚：

变形缝外贴式止水带规格型号的规格型号薄厚有200mm宽—700mm宽，薄厚有4mm—20mm。变形缝外贴式止水带规格型号有300 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，350 mm × 6 mm，400 mm × 6mm，各种各样型号规格能够订制，大量变形缝外贴式止水带详细信息可联络我们公司。

3.变形缝外贴式止水带选用标准：

如果进行变形缝外贴式止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，梯形背贴式型止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素。从性角度来讲，采购变形缝外贴式止水带厂家，要根据施工要求、地方以及环境进行硬度和拉伸强度及耐老化等各方面参数的一个检测，一般送样检测来确定合格。不要认为，没有检测就不影响使用，变形缝外贴式止水带在施工中很重要，直接影响建筑的使用年限。

4.变形缝外贴式止水带搭接方法：

变形缝外贴式止水带有二种接头方式：粘结剂接头方式、热硫化橡胶模方式。粘结剂是选用变形缝

外贴式止水带型冷接胶，将钢筋搭接的变形缝外贴式止水带接头打磨抛光5-10公分。再擦抹冷接胶，冷接胶具备凝固性，易工程施工、省时间等优势。变形缝外贴式止水带构造款式是止水带正中间有 25mm或是30mm的圆洞，圆洞的两侧都有3道高宽比10mm~20mm的防水线，这类与众不同的构造防水能够充分确保混凝土与硫化橡胶坚固粘接，防止渗漏。