

铁路建设新型设备改装挖机铁路枕木更换机

轨道换枕夹具中国铁路建设

产品名称	铁路建设新型设备改装挖机铁路枕木更换机 轨道换枕夹具中国铁路建设
公司名称	济宁天诺工程机械有限公司
价格	65000.00/套
规格参数	商标:济宁天诺 质保:12个月 材质:高强度合金板
公司地址	山东省济宁市高新区接贾路9号
联系电话	0537-2345016 13365373278

产品详情

换换枕枕木机，铁路枕木更换机

防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出，耐用性较好。但是由于使用环境的特殊，在防腐木施工和后期养护环节，如果注意采取正确的方法，将大大延长其使用寿命。

1、换枕枕木机安装枕木时注意留伸缩缝

安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水率超过30时不应超过0.8CM为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

2、选择不易生锈的五金件连接

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的，主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

3、换枕枕木机安装枕木之后涂刷防护涂料

防腐木加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料。因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。

4、注意做好成品保护

防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后，为了达到效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清

漆处理。

5、及时清洁定期打蜡

防腐木表面清洁可用一般洗涤剂来清洗，工具可用刷子;在后期使用中，需要定期，一般间隔一年到一年半的时间，用木蜡油对防腐木表面做好保护处理，来增强其表面的防水防污性能。

挖掘机枕木夹具是铁路维护属具工作装置之一，它是可以通过快换连接器安装到挖掘机上的前端工作装置。整体结构为上部旋转、前段夹头、后部排碎石尾板组成。因其电控手柄操控系统，使得本产品在施工中更加灵敏、快捷，深受广大客户欢迎。

该工具的镇流器护罩还具有螺栓固定式铲斗，不仅可从枕木之间推出压载物，而且可以将其铲出并将其放置在位置。附件的夹具单元配备没有油缸，免维护的枕木夹，适用于混凝土和木质枕木，夹紧时不会造成任何损坏。集成的360°不定时旋转提供额外的灵以及可调节的插入，以适应轨枕的高度。借助该系统，可以轻松更换夹紧齿与其他清理铲斗。

枕木更换机