

太仓钢材抗拉强度检测 断面收缩率检测 断裂伸长率检测

产品名称	太仓钢材抗拉强度检测 断面收缩率检测 断裂伸长率检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:金属材料 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

材料受拉力作用断裂时，断面缩小的面积与原来断面积的百分比，叫做断面收缩率。一般断面收缩率是在坯料、圆钢、厚板、线材、棒材产品中才有要求，冷轧、热轧板材、型钢比较少。

检测中心可以提供包括钢材、钢板、钢带、金属材料及其合金、机械零部件、高分子材料、丝杠、标准件、各种轴等样品的分析检测服务。

检测项目：

断面收缩率、断裂伸长率、断裂强度、抗拉强度、疲劳强度等

检测标准

GB/T 5313-2010：厚度方向性能钢板

GB/T 7964-2020 : 烧结金属材料(不包括硬质合金) 室温拉伸试验

GB/T 2406.2-2009 : 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分 : 室温试验

GB/T 3452.1-2005 : 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分 : 尺寸系列及公差

GB/T 3903.13-2005 : 鞋类-外底试验方法-尺寸稳定性

GB/T 5313-2010 : 厚度方向性能钢板

GB/T 5720-2008O : 形橡胶密封圈试验方法

GB/T 6505-2017 : 化学纤维 长丝热收缩率试验方法(处理后)

GB/T 8924-2005 : 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法

GB/T 13465.5-2009 : 不透性石墨酚醛粘接剂收缩率试验方法

GB/T 14235.1-2018 : 熔模铸造低温模料 第1部分 : 物理性能试验方法