

高层拆楼臂烟囱楼房拆掉用加长臂生产厂家长度加工生产三段式臂

产品名称	高层拆楼臂烟囱楼房拆掉用加长臂生产厂家长度加工生产三段式臂
公司名称	济宁天诺工程机械有限公司
价格	46500.00/套
规格参数	品牌:济宁天诺 材质:高强度合金板 工期:15天
公司地址	山东省济宁市高新区接贾路9号
联系电话	0537-2345016 13365373278

产品详情

挖掘机三段臂挖掘机三节拆楼臂

三节式挖掘机加长臂应用：

大中型挖掘机加装三段式加长臂，并配备液压剪或者破碎锤，根据三节式加长臂长度20—30米，可直接拆除7-12层以下楼房，既可避免人工拆除高层建筑物的危险性又保了拆除的可操作性。

三节式挖掘机加长臂要点：

- 1)挖掘机改装拆楼机的拆迁高度与加长臂长度相同，一般说来不建议30吨机以下挖掘机改装拆楼机。拆楼机前端配备可以液压剪，也可以是破碎锤，对于机器使用寿命和保护建议使用液压剪。
- 2)液压剪选择360度液压旋转和半自动旋转，也可选用鹰嘴钳，可大块剪切混凝土，工字钢，刀臂采用超硬钢板，牙齿锐利，剪切力大；剪切工作时左右两刀臂同步，两根刀臂对称运动实现高效作业，可实现0-1180mm的开口宽度。
- 3)挖掘机改装拆楼机前置液压剪，低噪音、高效率、低排放，适宜在居民集中、施工场地狭窄、噪声要求严格的区域施工。

一) 原装挖掘机拆楼臂；(二) 非标原装挖掘机拆楼臂；(三) 特制挖掘机拆楼臂。

挖掘机拆楼臂简介：

(一) 可自主设计，生产挖掘机拆楼臂；

(二) 根据用户需求按实际工况而设计，生产特制挖掘机拆楼臂。

挖掘机拆楼臂制作流程：

(一) 根据用户要求，公司通过先进的计算机辅助设计软件，设计出适用于用户工况的挖掘机拆楼臂图纸；

(二) 通过数控等离子火焰切割机下料；

(三) 大型镗床，车床，压床，卷板机，等先进的机加设备和熟练的焊工同步作业；

(四) 挖掘机拆楼臂上所配置的液压钢管采用酸洗磷化处理，保护了管路的清洁；

(五) 挖掘机拆楼臂外表经过打磨，喷砂，刮原子灰，喷油漆。

挖掘机拆楼臂设计介绍：

(一) 通过计算机应力分析、材质选择、工艺流程制定、设计制作

(二) 臂内安装有内部缓冲板以承受张力负载，保障了挖掘机拆楼臂的结构强度、使用性能和质量，延长了挖掘机和挖掘机拆楼臂的使用寿命。

挖掘机拆楼臂适用范围：

(一) 高层建筑的拆卸；(二) 拆楼房；(三) 市政工程；(四) 特殊用途；