

黄岛胶南胶州环氧地坪漆涂装施工要求

产品名称	黄岛胶南胶州环氧地坪漆涂装施工要求
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 型号:128 产地:山东
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

产品详情

新地面环氧地坪施工，旧地面翻新维护又到了一个比较好的时期。环氧地坪漆涂装施工要求，无论封闭底漆、中涂漆、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5℃基本不反应，所以涂装环境温度在10℃以上为宜，如低于这个温度，对涂料则需采取一些改进措施了，比如添加催干剂，减少溶剂的使用量等，并在涂装时特别注意。在基材表面温度不能满足涂装环境露点3度以上这一条件时，一方面基材表面结露(有一层水膜)，造成表面缺陷。特别是面漆(包括溶剂型环氧及无溶剂环氧)，易造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等漆病，大大降低表面装饰效果，较为重时造成返工。所以说现在这个天气做地坪是很合适的。

环氧地坪漆涂装施工要求：另外环氧地坪漆涂装要求洁净无尘的涂装环境，在养护期间要求环境密闭等，也对工程质量影响很大。这包括施工场所是否有扬尘，在施工场所是否会淋雨或是消防漏水等。面漆施工完成后遭淋雨或是扬尘污染对地坪工程来说是致命的，在施工过程中项目负责人务必提前考虑！青岛春彩地坪是一家从事环氧地坪漆材料和施工设计为一体的服务商，二十余年一直专注于地坪行业，具有丰富的经验与行业知识，材料都是符合要求的，质量是有保证的。我们的施工队伍都是一些十多年经验的师傅，环氧地坪施工经验丰富。