

# 墙面裂缝双组份聚硫密封膏的密度

产品名称	墙面裂缝双组份聚硫密封膏的密度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:桶装 密度:1.6g/cm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.双组份聚硫密封膏密度：

双组份聚硫密封膏密度是1600公斤/立方米。双组份聚硫密封膏一般分为非下垂型和自流平型，高伸长，双组份聚硫密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。双组份聚硫密封膏配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节地域气温的变化。双组份聚硫密封膏小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；双组份聚硫密封膏大包装为25公斤/桶，A、B配套。

### 2.双组份聚硫密封膏配制方法

双组份聚硫密封膏由A、B两组份组成，双组份聚硫密封膏为均匀膏状物，无结皮结块，配制前，样品应在标准试验条件下放置24h以上，配置时，按厂家说明书中的比例及方法进行配制与操作，避免混入气泡。使用配制好的双组份聚硫密封膏前应做小样试验，施工中应注意施工环境和配制质量。

### 3.双组份聚硫密封膏使用方法：

涂双组份聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封膏装入施工胶枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要粘接效果，要用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入,切记涂胶时，应该压实,填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫密封膏在2个小时内使用完,因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。)

### 4.双组份聚硫密封膏应用范围

双组份聚硫密封膏还具有广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有实用性。将双组份聚硫密封膏放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。外观为水状液体胶状物，我公司生产的双组份聚硫密封膏是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学剂经特殊高分子

材料合成工艺制作而成，双组份聚硫密封膏是一种防水密封材料,双组份聚硫密封膏具有耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。