

潍坊高密诸城地下车库地坪构成

产品名称	潍坊高密诸城地下车库地坪构成
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 型号:128 产地:山东
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

产品详情

地下车库地坪由停车位、车库过道、防滑坡道三部分涂装施工组成，地下车库的停车位、车库过道涂装在施工技术要求、施工规程方面可参照EH-F和EH-C，但止滑坡道需特殊设计和特殊规程施工。

青岛春彩地坪有限公司给您介绍地下车库防滑坡道施工工艺：一、界面黏结层

用黏结剂与纯水泥搅拌后，直接用镟刀施工于混凝土表面，确保素地与抗压层的牢靠结合。

二、抗压层

黏结底层干燥后，再用镟刀施工抗压基层。厚度要均匀以确保基底的抗压强度，并使表面平整。（厚度约3mm）。

三、彩色防滑面层

待抗压层干燥后，以喷涂方式施工面层，利用巨大比表面达到防滑效果。本层结构耐磨，表面粗糙、均匀，不会造成车辆进出时的震动。（厚度约3mm）。

无震动防滑车道设计

车道防滑材料是由改性树脂、棕刚玉、石英砂等经合理配比加工而成。

经过特殊处理的车道防滑材料，具有强度好、硬度高，耐磨、耐重压的优点。

施工后，形成3-6mm的规则坡道，规格均匀、起伏小、表面阻力大，车辆行驶在上面震动小，驾乘人员有良好的舒适度。

优越的防腐、耐侯性，美观的表面效果，特别能满足现代物业的需要，是目前较理想的防滑坡道。