

# 长期销售 台湾长春 3015 15%玻纤增强 耐高温 防火

产品名称	长期销售 台湾长春 3015 15%玻纤增强 耐高温 防火
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:3015
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PBT/台湾长春/3015/加纤15%/耐高温马达用/玻纤增强PBT 产品详情：

本公司长期供应PBT（饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯）工程塑料、但不\*\*\*于以下产品：增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE

PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT。

应用用途：汽车各项零件、马达端口、耐刷座、工业产品零件、建材。

特性备注：含有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。

重要参数：密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.04 % 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:6 拉伸强度:88.2 MPa 弯曲强度:137.2 MPa 硬度:93 热变形温度:206 填充物含量:15 %

生产厂商：台湾长春企业集团 [查看报价]

规格级别：强化级 玻纤增强

外观颜色：---本色 黑色 白色

用途概述：汽车各项零件、马达端口、耐刷座、工业产品零件、建材。

备注说明：特性：含有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳。

### PBT/台湾长春/3015/加纤15%/耐高温马达用/玻纤增强PBT 产品物性表：

#### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能 物理性能	吸水率	ASTM D-570
	比重	ASTM D-792
	玻璃纤维含量	Ash
机械性能	成型收缩率	ASTM D-955
	IZOD冲击强度	ASTM D-256
	洛氏硬度	ASTM D-785
	引张伸长率	ASTM D-638
	挠曲强度	ASTM D-790
	挠曲弹性率	ASTM D-790
	引张强度	ASTM D-638
电气性能	表面电阻率	ASTM D-257
	诱电正接	60Hz ASTM D-150
	绝缘破坏强度	ASTM D-149
	体积电阻率	ASTM D-257
	诱电率	60Hz ASTM D-150
	耐电弧性	ASTM D-495
热性能	热变形温度	4.6Kg/cm2 ASTM D-648
	线膨胀系数	ASTM D-696
	熔点	DSC
	热变形温度	18.6Kg/cm2 ASTM D-648
	耐燃性	0.83mm UL 94