

苏州经销商 PBT/台湾长春/1200m 注塑级 高流动

产品名称	苏州经销商 PBT/台湾长春/1200m 注塑级 高流动
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:1200m
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

台湾长春 1200M PBT用途。我司***代理下列塑胶原料，可长期稳定供应，***，***。第***，资料齐全(SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等)，可开17%增值税发票，欢迎广大客户来人来电洽谈。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1200M/台湾长春

用途：其它

特性备注：特性：流动性能、成型性良好、表面光泽度佳。

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.06 % 成型收缩率:1.4 % 缺口冲击强度:5 拉伸强度:550 MPa

弯曲强度:800 MPa 硬度:87.5 热变形温度:60

生产厂商：台湾长春企业集团

PBT特点：

非增强型品级强韧且富有柔性，抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0，V-2)，其电性能在热塑性塑料中具值。

吸水性极低，在很宽的温度和湿度范围内长期使用，也能保持优良的电性能。

成型品的表面非常平滑，具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小，适用于对摩擦磨耗性能有要求的用途。

使用过程中的尺寸变化非常小，是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。

具有优良的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。

不但是非增强型品级，增强型品级的流动性也非常好，成型加工性优良。

通过采用与其它高分子进行相融合的技术，开发出了满足各种性能要求的高分子合金。

PBT 改性:

缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度

可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

PBT应用：

PBT在连接器、微型开关、电容器外壳等的电子零件，OA机器的键盘以及电话机的功能部件、车载电子零件以及车门把手等汽车零部件上都有其应用;其次在医疗仪器、建筑材料、**仪器等贴近我们的日常生活的许多用品上都采用了这种树脂。