

水炮 强消消防水炮维修 消防水炮

产品名称	水炮 强消消防水炮维修 消防水炮
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

产品详情

气体灭火控制盘的主要功能

控制盘是气体灭火设备中的控制器，它具有灭火的控制功能，水炮，可实现防火区内的的气体灭火喷洒系统进行控制。

控制盘配有紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等，具有配置灵活、可靠性高、功能强、控制方式灵活等特点。当气体

灭火中的感应装置接收到火灾时，会发送信号给控制台，在收到信号后，控制台会发出启动信号启动现场的声光警报器、开始且指示时间、并联动启动输出

模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。

消防水炮的组成部分

消防水炮的组成部分

供水系统

主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成，智能水炮，其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。

执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成，即当发生火情时，执行灭火及报警动作的相关组件。

控制系统

由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾（视频）监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制，可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接，保证火灾报警系统的整体性。

带电灭火具体措施

1、确定带电设备、线路的电压火场指挥员应与该单位的负责人或电工取得联系，弄清起火设备、线路的电压，确定与之应保持的安全距离，水炮系统，然后再组织灭火。对电压在250V以下的电源，可穿戴绝缘手套，用绝缘电剪将电线剪断。

经查阅资料，消防水炮，人体与带电设备、线路要保持的安全距离为：110千伏大于1米;220千伏大于1.8米;330千伏大于2.4米。

2、使用气体或干粉灭火器灭火对规模、范围较小的带电设备或线路火灾，可使用二氧化碳、1211、FM00或干粉灭火器直接喷射灭火。鉴于火场情况复杂，为确保安全，人体和灭火器要远离带电设备和线路，以防跨步电压或达到放电间隙而导致触电伤亡。

水炮-强消消防水炮维修-消防水炮由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司是一家从事“消防水炮，泡沫灭火剂，泡沫灭火装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“强消”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽强消在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！