

新明起重种类多 郑州塔吊出租价格一般多少

产品名称	新明起重种类多 郑州塔吊出租价格一般多少
公司名称	柘城县新明起重设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县浦东街道沙土李村168号
联系电话	15738108678 15738108678

产品详情

塔吊基础施工施工准备阶段，塔吊基础施工注意事项塔吊基础参数塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m，塔吊基础垫层选用C20砼，厚100mm，四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑，混凝土抗渗等级为P6。6m*6m*1.4m承台配筋。塔吊基础配筋：T：X&Y25

200mm（即纵横向均31根钢筋），底保护层厚度100mm，四周及面保护层50mm，拉筋采用三级钢，直径14纵横间距400mm，马凳采用三级钢，直径25，纵横间距1000mm，马凳采用几字型马凳。施工准备阶段，塔吊基础施工注意事项塔吊基础施工2.1放线定位塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。

塔吊安装拆卸过程中意外情况的应急程序在塔吊安装、拆卸过程中一旦发生意外情况，较轻负伤人员应由现场有关人员送往医院诊治；较重或重大伤亡事故，包括机械重程度损坏的事故，应当立刻组织抢救伤员，采取有效措施防止事故蔓延，工地塔吊出租价格一般多少，安排专人保护好施工现场，同时尽快（直接或逐级）向企业负责人报告。待企业负责人接到安全事故或伤亡事故报告后应立即报告企业主管部门或当地劳动局、人民和工会。

根据测量工所测放出的轴线，对准埋件的中心十字线；然后用水准仪测出埋件顶面的标高

，60塔吊出租价格一般多少，保证预埋埋件的标高，保证预埋后塔身节中心线与水平面的垂直度 1.5/1000；预埋件周围的钢筋数量不得减少和切断，固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。2.4塔吊避雷措施塔机要用接地线可靠接地，接地电阻不得大于4 Ω ，塔吊接地圆钢同塔吊基础钢筋与桩基钢筋用12圆钢焊接，郑州塔吊出租价格一般多少，形成一个接地网，上部与塔吊专设接地线相连，确保塔吊防雷安全。

新明起重种类多-郑州塔吊出租价格一般多少由柘城县新明起重设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。柘城县新明起重设备安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为租赁、典当具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!