

230A柴油发电电焊机一体两用

产品名称	230A柴油发电电焊机一体两用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	型号:TO230A 电压:220V 尺寸:755*510*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

230A柴油发电电焊机一体两用

(1) 发电电焊机是一种利用电能转换为热能对金属进行加热焊接的熔接设备，具有体积小、移动方便、价格合理，已成为施工现场常见、利用率较高的施工工具，它的广泛应用提高了工作效率、加快了施工进度。

(2) 适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等。如油气管道的铺设、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

(3) 附带5KW的发电机辅助发电，在野外方便了其它电动工具用电，适用于野外长时间焊接工作。

技术参数：

* 产品型号：TO230A

电焊机参数：

*、空载电压：65V

*、焊接电压：26-30V

*、焊接范围：2.0-5.00MM

*、电流调节：0-230A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

发电机参数：

*、额度功率：2KW

*、额定电压：AC220V

*、额定频率：50HZ

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：192F

*、发动机功率：13HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作8-12h

*、耗油量：206g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000/3600rpm

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

其他参数：

*、外形尺寸：755*510*700

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、机油/油箱容积：1.65/15升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：120/130kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

备注：图片仅供参考 请以实物为准

发电电焊机还增设了辅助发电部份，提供10KW交流230V/50HZ的电源。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的;一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来融化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的，电焊机使用过程中不可小视维护与保养。