

扬中市防火泥耐火检测

产品名称	扬中市防火泥耐火检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防火泥商品特性:有机化学防火堵料,具备耐火等级高,散烟量劣等特性。该商品还具备优良的延展性,耐碱性、耐酸性、耐蚀性、工程施工、检修较为便捷,能够与别的堵漏(如防火包)合并运用。运用范畴 适用厂矿企业、多层建筑、造船业、冶金工业我、发电量、电力中电缆线、电缆线等围绕物过墙时的孔眼堵漏,以避免发生火灾时火苗由孔眼向邻室扩散。工程施工方式 1、将有机化学防火堵料取下搓成块状,若温度过低,可将物料阻塞连着包装放置40-70 的温开水中加温再开展打实际操作。2、需堵漏的孔眼,堵漏前必须清理整洁,3、将物料阻塞匀称铺地、嵌、填于孔眼间隙中,针对很大的孔眼,可首先用防火安全网作框架,以提升抗压强度。4、本物料阻塞归属于难燃、不爆、无毒性、无腐蚀的安全性延展性固态化学物质。

产品简介:防火泥关键用以电缆线,电缆线的孔眼堵漏,是一种软性防火材料。具备耐火等级高、散烟量劣等特性。以避免电缆线、电缆线发生火灾事故而由孔眼向四周扩散,降低火灾事故损害。防止安全事故蔓延,具备阻烟、防火安全、防污等作用。因而,该物料阻塞普遍用以发电站、厂矿企业、多层建筑、电力工程、变电站、冶金工业等自动化控制中竖直式水准的电缆线、电缆线围绕孔眼的堵漏场地。z89g88l5ysqw

工程施工详细介绍:

- 1、除掉包装薄膜将有防火泥取下搓成块状,若温度过低,可将物料阻塞连着包装致于40-70 的温开水中加温在开展实际操作。
- 2、需物料阻塞防火泥堵漏的孔眼,堵漏前必须清理整洁。
- 3、将物料阻塞防火泥匀称的铺、嵌、填于孔眼间隙中,针对很大的孔眼,可首先用防火安全网做框架,以提升抗压强度。

对于电缆电线新项目的防火安全系统软件中不可或缺的应用到防火泥商品,它具备很好的耐热特性并

能具有防火阻燃等功效。在工程施工的全过程时要恰当把握它的操作方法，才可以充分运用其出色的防火安全实际效果。

在应用防火泥以前要先搞好早期的准备工作，对要应用它的自然环境开展清除并保证沒有脏物，由于假如夹杂了别的脏物可能大幅度降低它的防火安全特性。对应用自然环境清除进行后再将防火泥开展揉匀解决，假如在较冷的自然环境下商品便会越来越较为硬，这时候能够根据开展加温解决将其开展变软随后再开展揉匀解决。zui后揉匀后将其塞填写孔眼的一些间隙当中，这时候要留意操纵好堵漏的薄厚在15厘米上下。