

# 铝酸盐耐火水泥批发 巩义三和耐材 浙江铝酸盐耐火水泥

产品名称	铝酸盐耐火水泥批发 巩义三和耐材 浙江铝酸盐耐火水泥
公司名称	巩义市三和耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市城区光明路12号
联系电话	15903643669 15903643669

## 产品详情

遵照国家尺度（GB2012000划定：铝酸盐水泥的密度和堆积密度与艰深硅酸盐水泥相近。其细度为比表面积 300m<sup>2</sup>/kg或45 μ m筛筛余 20%铝酸盐水泥分为CA 50CA 60CA 70CA 80四个类型，各类型水泥的凝集时辰和各龄期强度不得低于尺度的划定。

### 1.标号

高铝水泥的标号系按本标准规定的强度检查体式格局测得的3天抗压强度表示，分为4252 5625和725四个标号。同时，铝酸盐耐火水泥多少钱，铝酸盐水泥按照铝含量分为CA 50CA 60CA 70CA 80四个类型。按照GB201-2000请求，高铝水泥标准勘误为铝酸盐水泥标准，铝酸盐水泥以铝含量为划分标准，个中CA 50系列消除原标号，建立了遵照3天强度细分的如A600A700A900等品种）

### 2 . 细度

比详情积不小于300m<sup>2</sup>/kg或0.045mm筛余不大于20%由供需双方商订，无约定的情况下发生争议时以比详情积为准。

注：比表面积”指单位品德物料所具有的总面积，计划外详情积、内详情积两类。单元m<sup>2</sup>/g凡指的固体资料的比表面积，例如粉末、纤维、颗粒、片状、块状等材料。比详情积尚有另一种定义：面积/体积。

体积安定性：水泥浆体在凝结硬化过程中体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。如体积变化不均匀即体积安定性不良，容易产生翘曲和开裂，浙江铝酸盐耐火水泥，降低工程质量甚至出现事故 耐火温度 1400（ ）产地 品牌 磊安特 产品类别  
窑炉工业窑炉用保温材料 材质 铝矾土 导热系数（常温）0.03 等级 A 低温弯折 1  
断裂伸长率 2 抗弯强度 1 抗压强度 6.2 拉伸强度 0.1 使用温度 600 撕裂强度 1 芯材 hdf 形态  
其他 形状 其他 规格 600（mm）

## 铝酸盐水泥的定义

铝酸盐水泥主要包括铝普通铝酸盐水泥、纯铝酸盐水泥，铝酸盐耐火水泥批发，根据 $Al_2O_3$ 含量的不同其耐火温度和用途也不同。铝酸盐水泥是以一铝酸钙（ $CaO \cdot Al_2O_3$ ）和二铝酸钙（ $CaO \cdot 2Al_2O_3$ ）为主要物相成分的胶凝材料，是采用天然矾土或工业氧化铝于碳酸钙（石灰石）按照一定比例配合，经煅烧或电熔而制成，因其具有较高的耐火温度和稳定性，被广泛用作不定耐火材料的结合剂。代号CA

注：在生产CA70水泥和CA80水泥时可参加适量的 $Al_2O_3$ 粉，可提高耐高温性能。

铝酸盐耐火水泥批发-巩义三和耐材-浙江铝酸盐耐火水泥由巩义市三和耐火材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市三和耐火材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炉料、熔剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!