

PPE日本旭化成X1712 抗翘曲PPE

产品名称	PPE日本旭化成X1712 抗翘曲PPE
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:PPE 型号:X1712 产地:日本旭化成X1712
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

产品详情

PPE日本旭化成X1712

40%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲

密度

收缩率 1(2.00 mm)

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

机械性能
拉伸强度 (断裂, 23 ° C)

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

弯曲模量 (23 ° C)

弯曲应力 (23 ° C)

电气性能
介电常数 (1MHz, 23 ° C)

1.介电性能居工程塑料之首：PPE树脂分子结构中无强极性基团，电性能稳定，可在广泛的温度及频率范围内保持良好的电性能。其介电常数和介电损耗角正切是工程塑料中最小的，且几乎不受温度、湿度及频率数的影响。其体积电阻率是工程塑料中最高的。PPE的优异电性能使其广泛应用于生产电器产品，尤其是耐高压的部件，如彩电的行输出变压器（FBT）等

0.15 到

0