

## 银行三类四类业务库生产厂家，304不锈钢金库门锁具配置

产品名称	银行三类四类业务库生产厂家， 304不锈钢金库门锁具配置
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	18800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

### 产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求  
四类业务库

2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、银行四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

文物库房门、金库门质量要求及相关质量标准：按以下标准执行，文物库房门具备防盗、防火、防水、防烟等功能，满足“四防”要求。根据防暴力破坏时间和耐火极限的不同共分为四个等级，依据《GA133-1996金库门耐火等级及实验方法》，为C级（防破坏极限120min、耐火极限6h），以及相关的技术质量要求。中华人民共和国行业标准JGJ 66-2015

《博物馆建筑设计规范》、中华人民共和国国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》、中华人民共和国公共安全行业标准GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、中华人民共和国公共安全行业标准GB37481-2019《金库门通用技术要求》、中华人民共和国公共安全行业标准GA/T143-1996《金库门通用技术条件》、中华人民共和国国家标准GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》、中华人民共和国国家标准GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水抗风压性能分级及检测方法》、中华人民共和国公共安全行业标准GA 858-2010《银行业务库》、中华人民共和国公共安全行业标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》、中华人民共和国公共安全行业标准GA/T73-2015《机械防盗锁》。