

# 养牛风机低温风扇

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 养牛风机低温风扇                    |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司               |
| 价格   | 650.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械<br>型号:加工定制<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区                      |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549     |

## 产品详情

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的门窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。

### 产品特点：

外框采用数控设备自动加工工艺制作，先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。

风量、不变形、不断裂、不挂灰、重量轻，易安装；

合理的设计思路与制作工艺，造型更完美，使用更方便；养牛风机低温风扇 配置节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；重量轻、电流低、力矩大； 六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。

畜牧风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧风机的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭。畜牧风机电机孔挡风板，减少风量流失，达到集风效果，航空铝合金轮毂，重量轻，强度高，韧性好，不断

裂；畜牧风机主要结构：风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以减少室外灰尘、异物等进入，亦可减少雨雪及倒风的影响。养牛风机低温风扇

牛舍风机厂家介绍牛舍风机主要用于负压通风降温工程，既能保持通风，又能保持冷却，但如何正确安装？

- 1.安装在建筑物中部，以减小风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；如有可能，牛舍风机应尽量安装在冷却环境的主风向；
- 2.安装时注意做好室内外管道的密封防水，不让雨水渗漏。
- 3.在牛舍风机的安装位置，机架结构应能承受整个负压风机本体、出口送风管和维护人员的重量。养牛风机低温风扇
- 4.牛舍风机可安装在室外的地板、墙壁和屋顶上，但安装环境需要保持空气流通、新鲜，不能安装在有异味或恶臭气体的排气口。
- 5.如果安装在室内。送风管需要与牛舍风机的型号相匹配，并根据实际安装环境和出风口数量设计适合的送风管。