

录音室阻燃抗菌吸音隔音板

产品名称	录音室阻燃抗菌吸音隔音板
公司名称	北京好屋三墙建筑材料有限公司
价格	238.00/平方米
规格参数	芯材:聚酯纤维 形状:片状 等级:优等品
公司地址	北京市朝阳区百子湾路18号居安办公中心117
联系电话	13901109733 13521817276

产品详情

芯材 等级	聚酯纤维 优等品	形状 品牌	片状 好屋三墙
----------	-------------	----------	------------

设计师建议你的房子需要隔音吸音：目前您的家居设计肯定很漂亮，但是入住后会发生一些烦恼“不隔音”是吗？好的。我们现在说出你家现在状况：1；夜晚邻居家的电视换台收看节目你能听到。。2；邻居家打电话你能听到。。3；邻居家教训孩子你能听到。。4；邻居家（楼上楼下）走步声音你能听到。

5；夜间邻居下夜班回家洗澡声音您能听得到。。6；甚至新搬来的小夫妻在夜晚嬉戏你也能听到。。。

7；周末邻居家聚会（音乐，聊天，娱乐麻将牌）发出的声音。诸如此类现象是因为您的房子在建筑时没有采取隔音吸音的设计及安装，户与户之间的隔板很薄，有的（厚墙）竟然是轻体砖，所以不隔音是肯定的了！现在“好屋三墙吸音”板终于能解决你的烦恼了，施工便捷无需大兴土木（即使入住后diy粘贴都可以），随时享受安静舒适的并且具有隐私外泄的居家生活。

好屋三墙总代理（北京）010-87745921郝经理

随着人们对自由划分居室内部空间的愿望逐渐强烈，住宅建筑尝试着用这样那样的办法，减少承重墙、尽量多地运用相对灵活的轻质隔墙，比如框架结构、预应力结构或者钢结构房屋，在室内承重构件逐渐减少的同时，各种材质的隔墙大显身手。据相关专家估计，北京市每年对隔墙的需求量达到1500万平方米左右。隔墙多了，问题也就出来了，有用户反映，家中出现隔墙不隔声、隔墙裂缝、隔墙挂不牢东西的现象。

60毫米厚的隔墙板已限制使用北京市建设委员会、北京市规划委员会于去年公布的第三批《淘汰及限制使用产品目录》上明确指出，由于厚度为60毫米的隔墙板隔声和抗冲击性能差，限制在居室分室墙的部位使用，取而代之的是厚度为90毫米的隔墙板及80毫米以上的石膏砌块。由此看来，如果你家采用的是

以前允许使用的60毫米隔墙板，你就无法强求它的品质了。正规生产的隔墙板，隔声量都需经过检测目前用于住宅的隔墙大致有几类，石膏板隔墙、grc隔墙、中空塑合隔墙等。据精实国墙建筑材料有限公司技术人员介绍，一般隔墙隔，声量在30-38分贝，基本上能够满足居室各房间的隔声要求，而中空塑合隔墙板的空气声隔声量可达到40分贝。并且由于大多数隔墙板采用的是工厂生产、现场拼装的做法，垂直方向的接缝较难处理，所以存在装修之后出现竖向裂缝的现象，而声音阻隔效果也由于裂缝而受损失，解决办法是依赖于二次装修多使用一些吸声材料。挂不住重物是隔墙板的强度不够既然没有对建筑的承重要求，隔墙板的理想目标应该是自身重量轻而强度高、韧性大，这样可以有效减少建筑物的重量，在建筑物遇到地震等灾害时，延长隔墙板受损破裂的时间。而家中隔墙板上挂不牢水盆、禁不住木质隔板托架的现象足以证明，隔墙材质的密度和强度是不够的。在挑选房屋的时候，不妨关照一下隔墙的材质，省得在日后使用时遇到麻烦。