

天花式防爆多联机4匹一拖二

产品名称	天花式防爆多联机4匹一拖二
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKG-7.5 (8.0 匹数:4匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

防爆多联机:

技术参数:

品牌:英鹏GYPEX

型号:BFKG-7.5 (8.0D)

匹数:小4匹

适用面积:35-60m²

电压:220V 50Hz

额定制冷量:8.0KW

额定制热量:9.0KW

IPLV (C) : 6.40

外机噪音:45-56dB (A)

尺寸:1054*994*399mm

压缩机:三菱

液管： 9.52

气管（主管<30m）： 15.88

气管（主管 30m）： 15.88

多联机外机参数

品牌

英鹏

型号

BFKG-7.5 (8.0D)

BFKG-7.5 (10D)

BFKG-12 (12D)

BFKG-12 (14D)

BFKG-12 (16D)

匹数

小4匹

4匹

5匹

6匹

大6匹

适用面积

35-60m²

55-85m²

65-115m²

85-145m²

115-165m²

电压

220V50Hz

额定制冷量

8.0KW

10.0KW

12.0KW

14KW

16KW

额定制热量

9.0KW

11.0KW

14.0KW

18KW

IPLV (C)

6.4

6.3

6.45

6.35

外机噪音

45-56dB (A)

45-58dB (A)

尺寸 (mm)

1054*994*399

900*1328*345

液管

9.52

气管 (主管<30m)

15.88

气管 (主管 30m)

19.05

风管式配置

一拖二三

一拖三

一拖三四

一拖四五

一拖五六

天花式配置

一拖二

BFKG-16 (18D)

BLF-28 (22D)

BLF-28 (26D)

BLF-28 (28D)

BLF-28 (33D)

7匹

9匹

10匹

11匹

12匹

140-180m²

160-200m²

180-220m²

220-240m²

240-260m²

380V50Hz

22.4KW

26KW

28KW

33.5KW

20KW

25KW

28.5KW

31.5KW

37.5KW

6.25

6.5

6.15

6.1

58dB (A)

60dB (A)

1120*1549*412

30m<30m 9.52

<30m 9.52

30m<30m 12.7

22.2

28.6

25.4

一拖六七

一拖七八

一拖八九

一拖九十

全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb BT4

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备

通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境

第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境

第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备

第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。