

耐候POM日本宝理M90-45

产品名称	耐候POM日本宝理M90-45
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宝理 型号:M90-45 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

耐候POM日本宝理M90-45

DURACON M90-45 物性表

基本编号	E45034-235782
特性	耐气候影响性能良好
UL文件号	E45034
形式	粒子
加工方法	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM
物理性能额定值单位制测试方法	1.41
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	9.0
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	8.00

硬度 (HV0.05) 测试方法	0.80
机械性能 额定值 单位制 测试方法	2700
拉伸应力	62.0
标称拉伸断裂应变	35
弯曲模量	2500
弯曲应力	87.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.37
与钢 - 动态 2	0.45
磨损因数	

0.49 MPa, 0.30 m/sec 3

<100

冲击能测定值单位制测试方法

6.0

热性能测定值单位制测试方法

95.0