PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学

产品名称	PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学 查看供应 找相似产品 收藏 分享 纠错 下载

总体描述

材料状态 流通正常

特性 透明

用途 家电 照明灯具 光学应用 汽车应用

加工方法 注塑 挤出

形态 粒子

物性数据来源 暂无来源关于中塑产品认证

物理性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

熔指 230°C，3.8kg g/10 min ASTM D1238

比重 无 ASTM D792

收缩率 % ASTM D955

吸水率 23°C，24小时 % ASTM D570

机械性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

伸长率 % ASTM D638

弯曲强度 kgf/cm ASTM D790

弯曲模量 kgf/cm ASTM D790

拉伸强度 kgf/cm ASTM D638

电气性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

体积电阻率 ohms · cm ASTM D257

介电强度 kV/mm ASTM D149

介电常数 60Hz 无 ASTM D150

热性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

热变形温度 annealed,18.6kg ° C ASTM D648

维卡软化点 1kg ° C ASTM D1525

线性膨胀系数 无 ASTM D696

光学性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

透光率 3.2mm % ASTM D1003

雾度 3.2mm % ASTM D1003

折射率 无 ASTM D542

冲击性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

简支梁冲击强度 notched kJ/m ISO179-1eA

悬臂梁冲击强度 notched kJ/m ASTM D256

可燃性 测试条件 属性值 单位 测试方法

UL 阻燃等级 无 UL 94

硬度 测试条件 属性值 单位 测试方法

硬度 M scale 无 ASTM D785