

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学

产品名称	PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HP202/LG化学 [查看供应](#) [找相似产品](#) [收藏](#) [分享](#) [纠错](#) [下载](#)

总体描述

材料状态 流通正常

特性 透明

用途 家电 照明灯具 光学应用 汽车应用

加工方法 注塑 挤出

形态 粒子

物性数据来源 暂无来源关于中塑产品认证

物理性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

熔指 230 , 3.8kg g/10 min ASTM D1238

比重 无 ASTM D792

收缩率 % ASTM D955

吸水率 23 , 24小时 % ASTM D570

机械性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

伸长率 % ASTM D638

弯曲强度 kgf/cm ASTM D790

弯曲模量 kgf/cm ASTM D790

拉伸强度 kgf/cm ASTM D638

电气性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

体积电阻率 ohms · cm ASTM D257

介电强度 kV/mm ASTM D149

介电常数 60Hz 无 ASTM D150

热性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

热变形温度 annealed,18.6kg ° C ASTM D648

维卡软化点 1kg ° C ASTM D1525

线性膨胀系数 无 ASTM D696

光学性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

透光率 3.2mm % ASTM D1003

雾度 3.2mm % ASTM D1003

折射率 无 ASTM D542

冲击性能 测试条件 属性值 单位 测试方法

简支梁冲击强度 notched kJ/m ISO179-1eA

悬臂梁冲击强度 notched kJ/m ASTM D256

可燃性 测试条件 属性值 单位 测试方法

UL 阻燃等级 无 UL 94

硬度 测试条件 属性值 单位 测试方法

硬度 M scale 无 ASTM D785