

PBT 台湾长春 4830NCB 注塑 30%玻纤填充 阻燃PBT 原厂原包 新料

产品名称	PBT 台湾长春 4830NCB 注塑 30%玻纤填充 阻燃PBT 原厂原包 新料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:4830NCB
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PBT的优点：

- 1、PBT有着优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也有变化。
- 2、PBT耐热老化性***，耐溶剂性好，无应力开裂。
- 3、易于阻燃，可达UL94 V-0级别，因其阻燃性能好，阻燃产品在电子电气工业中获得***应用。
- 4、优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料。
- 5、易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。

PBT应用领域: 由于PBT具有耐热性、耐候性、耐性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，已广泛应用于改性工程塑料、抽丝、光缆等领域，现分类介绍如下：（1）PBT改性工程塑料 PBT作为工程塑料是一种综合性能优良的新型工程塑料，机械性能和电性能佳、耐化学腐蚀、易成型、低吸湿，在电子电气、汽车和机械制造领域获得了广泛的应用。汽车领域 PBT工程塑料在汽车上的具体应用有烟灰缸、供油系统零件、刹车系统组件，及离合器踏板、吸入空气格栅，空气过滤器外壳、摩托车外板、头灯反射器、风挡雨刷柄、风挡雨刷支承、头灯框、安全带组件、熔丝盒、后视镜外壳、扰流板、保险杠、门手柄、门锁包裹物、化油器组件、点火系统电子组件及火花塞端子板等

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4830NCB/台湾长春

用途：家用电器,汽车部件,电子电器,电动工具,运动器材

重要参数：密度:1.57 g/cm³ 吸水率:0.03 % 拉伸强度:121.52 MPa 弯曲强度:171.5 MPa
硬度:121 热变形温度:200 填充物含量:30 %

生产厂商：台湾长春企业集团

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO；

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）、DR48（17%）、DR51（15%）；

供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830；

供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-
BK1066、357U-1001；

供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；

供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；

供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30；

供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15；

供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730；

供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201G30；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；

供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%）；

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。