

PBT 台湾长春 4830NCB 注塑 30%玻纤填充 阻燃

产品名称	PBT 台湾长春 4830NCB 注塑 30%玻纤填充 阻燃
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:4830NCB
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357 (UL94 V-0)。 2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号; 310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、PBT日本东丽 1494X02 非增强级, V-0

3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30 ;
15%玻纤强化防火级D202G15 , E202G15 , D202G15 ;

4830 , 4886、4883 , 3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6 ;

4.供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0) : 4115、4815 (玻纤15%) , 4120、4820 (玻纤20%) , 4130、4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211M ; 一般级1100 ;

5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%) ;
玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0) ;

6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;

7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6 ; 中粘度食品级B4500 (FDA食品认证) ;

8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94 V-0/5V) ; 1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.

9.0供应PBT美国杜邦SK605 30%增强 ; SK643FR 20%玻纤增强阻燃 ;

性质 : 为高结晶性热可塑性塑料 , 熔点220~230 , 结晶速率比PET快。 优点 : 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似 ; 2、摩擦系数小,有自润性 ; 3、吸水率低 ; 4、电气性质优良 ; 5、尺寸安定性良好 ; 6、耐药品性、耐油性*佳 ; 用途 :

电子电器 : 无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳 ;

汽车 : 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖 ;

工业零件 : OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩 ;