## 热回收冷凝机组,热回收冷水机组,冷凝机组

产品名称	热回收冷凝机组,热回收冷水机组,冷凝机组			
公司名称	北京蓝海神骏科技有限公司			
价格	.00/个			
规格参数	品牌:宏星/蓝海神骏 型号:40STD 控温范围:-40-40			
公司地址	北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2号			
联系电话	010-80502541 13641329212			

## 产品详情

品牌 宏星/蓝海神骏 型목 40STD 控温范围 -40-40 流量压力 风量 60000 (m3/h) 用途 食品 类型

其他

北京蓝海神骏科技有限公司热回收冷凝机组,热回收冷水机组,热回收螺杆式冷水机组,机组特点:

- (1) 机组结构紧凑、运行平稳、完善的能量控制系统、噪音低、操作简便、安全可靠;
- (2) 机组提供高低压压力、缺项逆向、电机过载、防冷保护等功能保护压缩同;
- (3) 安装简便, 功能完善,
- (4)高温型:蒸发温度最低达-100c,主要适用于大中型超市、宾馆、酒楼的冷藏陈列柜、食品保鲜库 、医院、制药、电子等行业;
- (5)中温型:蒸发温度最低达-300c,主要适用于食品加工行业、冷饮行业、冷库、医院、制药、电子 行业;
- (6)低温型:蒸发温度最低达-400c,主要适用于速冻、保鲜、保质的大型冷库、运输、医院、制药、 电子等行业,如客户需求特殊的低温冷凝设备,公司可针对项目的具体要求提供技术方案及生产制造。

## 热回收水冷<u>螺杆冷凝机组</u>参数(部分)

型号		I100wshb	I140wshb	l180	)wshb   I230wshb	l260wshb	1300ws
名义制冷量	*1000kcal	50	68.2	89.7	118.9	130.5	154

	50.9		
9.2	46.2		
5.5	53.7		
2.9	15.3		
51.7	57.8		
51.7*1	57.8*1		
86.9	97.1		
1	11		
低压保护、低流	温保护、		
0,50,75 , 100			
3	3		
35	40.7		
1.5	2		
7.8	9.2		
1210	1350		
i contraction of the contraction	1.1		
	2.9 51.7 51.7*1 86.9 法压保护、低流 3 35 1.5 7.8		

注:1.名义制冷量基准:蒸发温度-10 ,冷凝器进出水温度30 /35 2.冷却水温度范围:15 --40 3.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所改动,恕不另行通知。

如需了解更多热回收冷凝机组,螺杆式冷凝机组,冷凝机组,请致电:400-607-8008 010-80502541