

养牛风机塑壳悬挂风机

产品名称	养牛风机塑壳悬挂风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机抽气解决方法

- 1、牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大，使牛舍风机过载，为了保证较高的真空度达到较高的真空度，必须保证设备转子之间的间隙，以保证牛舍风机的吸气口与排气口之间的压差过大。
- 2.使用牛舍风机时，必须安装前级风机。前级风扇将系统中的压力吸入到一定范围，然后启动牛舍风机。这样可以避免设备过载现象。前级风机可选用水环式真空风机、旋叶式真空风机、滑阀式真空风机、往复式真空风机等可直接排放大气的真空风机。
- 3、由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内通风换气效果的装置。如果合理使用和维护，排风机的基本使用期限可达10年，安装相对方便，节省了大量的人力和物力成本。另外，它不需要电力，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行

成本，取得了比较好的作用。

牛舍风机[结构和原理]

- 1.刀片采用镜面不锈钢冲压而成，风量大，无变形，无断裂，无飞灰，美观好用。
- 2.风机导风罩采用加厚的镀锌层或不锈钢制成，增加了其厚度，不生锈。采用翻身导向设计，增加了风量，减少了风机的振动和噪声，增强了风机的稳定性。
- 3.风机叶片均采用电脑动平衡测试仪进行校准，使风机运转平稳，减少噪音，增加稳定性，增加使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流小，转矩大。养牛风机塑壳悬挂风机

风机噪声的处理方法

减小声源，限制噪声的传播，隔断噪声的接受，可以达到控制噪声的目的。在详细的噪声控制技术中，可采用吸声、消声、隔声、减振四种方法。

- 1.吸声方法：在风机周围安装吸声材料，以减小噪音。
- 2.消声方法：在风机进出口安装消声器，减少噪声的传递量。养牛风机塑壳悬挂风机
- 3.隔声方法：风扇电机安装在隔音罩内，控制噪声向外传播。
- 4.减振方法：在牛舍风机电机下安装减振器，控制风机振动引起的噪声。
- 5.其他。（根据实际情况增加隔声减振措施）

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的门窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。养牛风机塑壳悬挂风机