

VD50伸缩臂镜 红外伸缩检查镜 视频生命探测仪 伸缩视频内窥镜

产品名称	VD50伸缩臂镜 红外伸缩检查镜 视频生命探测仪 伸缩视频内窥镜
公司名称	徐州微普视光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	徐州微普视:分辨率： 1280 × 72 VD50:镜头视场角： 120度 江苏徐州:背光补偿：自动
公司地址	江苏省徐州市黄河南路138号
联系电话	86-0516-66657238 18651353381

产品详情

伸缩臂镜主要用于反恐、安检、救援等任务中，对各种盲区空间进行视频观测侦察，可在夜间或暗光条件下使用，具有操作简便、使用灵活、低噪音等特点。

系统组成

摄像头、显示器、伸缩杆、内置电源（可充电）、配套充电器、携行箱，说明书。

主要战技指标

1.摄像头

- (1) 清晰度：高清
- (2) 分辨力： 500线
- (3) 背光补偿：自动
- (4) 分辨率： 1280 × 720
- (5) 镜头视场角： 120度
- (6) 可调节角度：垂直于伸缩杆法线平面以上任意角度
- (7) 红外辅助光：照射距离 3m

照射面积 可视面积70%

波长 940nm

2.显示器

- (1) 外观尺寸： 210mm × 160mm × 25mm (长 × 宽 × 厚)
- (2) 屏幕比例： 16:9
- (3) 分辨率： 1280 × 720
- (4) 尺寸： 7 彩色液晶显示器
- (5) 固定方式：显控杆上固定
- (6) 存储：32/64G
- (7) 其他：画面实时显示，并具有拍照、录像及存储功能

3.电源

- (1) 充电电池： DC12V , 4Ah
充电一次连续工作时间 3h
- (2) 配套充电器：输出 DC12.4V

4.伸缩杆

- (1) 大工作长度： 4.5m
- (2) 小工作长度： 1.3m
- (3) 材质：碳纤维
- (4) 其他：手持杆体全展开后，杆体前端加装摄像头后无明显变形

信号有线传输，内置在伸缩杆内

5.总质量(不含手提箱、充电器)： 4kg

6.摄像头遥控方式：电动遥控调节

7.工作湿度： 80%

8.工作温度：-20 ~ 55

9.防尘防水等级： IP65

10.携行箱：抗震性能满足2米跌落箱体及内部设备无明显损伤

防护性能满足IP65要求

11.测试性要求：设备具有自检功能，故障可定位到部件

4) 输出接口：USB2.0 AV OUT